

Alumil SMARTIA
M630 PHOS



Alumil SMARTIA M630 PHOS

Il sistema scorrevole SMARTIA M630 PHOS offre un tocco minimal in residenze contemporanee e somma design minimale a elevate prestazioni termiche. Tutti i profili del telaio e dell'anta possono essere nascosti nelle pareti, offrendo un senso di comfort totale con la massima funzionalità e una maggiore sicurezza.

- / Elevato isolamento termico
- / Massima luce naturale grazie al nodo centrale ridotto di soli 44 mm
- / Facile accesso grazie alla soglia ribassata di 32 mm
- / Carrelli in acciaio inox per uno scorrimento lineare e alta resistenza alla corrosione
- / Disponibilità di una vasta gamma di tipologie di apertura
- / Prestazioni certificate dall'Istituto IFT di Rosenheim
- / Varie tipologie di apertura tra cui ad angolo e interno muro (versione Pocket)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore telaio	155,4/232,4
Spessore anta	63 mm
Nodo laterale / inferiore / superiore	profili non visibili
Nodo centrale	44 mm
Altezza soglia	32 mm
Spessore vetro	32 mm
Portata anta	Fino a 250 kg

PRESTAZIONI

$$U_w = 1,43 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(per dimensioni 3,0 x 2,2 m e $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)

